

REXOIL PLATINUM

15W-40 CF-4/SJ

REXOIL PLATINUM 15W-40, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlar ve gelişmiş performans katkı maddeleri ile üretilen, dizel yakıtlar ile çalışan otomobil ve hafif ticari araçlar için dört mevsim güven ile kullanılabilen motor yağıdır. Özellikle zor şartlar altında çalışan ve sık sık dur kalk yaşayan binek araçlar için uygundur. Ayrıca minibüs, kamyonet, diğer dört zamanlı motorlarda ve diğer iş makinelerinin yağlanması için güvenle kullanılır. Benzin ve LPG gibi yakıtlar ile çalışan araçlarda da güvenle kullanılabilir.

Özellikler

- Düşük sıcaklıklarda üstün akışkanlığı sayesinde daha kolay ilk çalışma sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.
- Yüksek kükürlü yakıt kullanımında dahi yağ değişim aralıklarını uzatır.

Onay ve Şartnameler

- API CF-4/SJ
- ACEA A3/B3-04
- Mack EO-L Plus
- MTU Level 1
- Volvo VDS
- MB 228.1, 229.1
- ACEA E3-96 Issue 4
- MAN 271
- Deutz DQC-I-05

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	12,5 - 16,3
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 120
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,5