

REXOIL

TRANSMISSION XP 50

REXOIL TRANSMISSION XP 50 üstün performanslı katkı maddeleri kullanılarak ağır şartlar altında çalışan iş makinelerinin otomatik veya otomatik/düz (powershift) transmisyonlarında, yağ banyolu fren sistemlerinde, tork konvertörlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş transmisyon yağıdır. CAT TO-4, GM ALLISON C4 ve KOMATSU gibi iş makinelerinde güvenle kullanılabilir.

Özellikler

- Yüksek yük taşıma kapasitesi ile sürtünmeyi kontrol altında tutarak değişken yük ve hız şartlarında mükemmel performans sunar.
- İçerdiği yeni nesil katıklar ile aşınmaya karşı üstün koruma sağlar.
- Yüksek stresli çalışma koşulları altında bile aşınmaya ve yıpranmaya karşı ideal koruma sağlar.

Onay ve Şartnameler

- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- API CF-2
- Vickers M-2950-S
- Caterpillar TO-2
- Komatsu KES 07.868.1
- Eaton-Fuller
- Tremac/TTC

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	16,3 – 21,9
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 240
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -15